



◆ 抗光谱高精定位系统

快速捕捉图像，通过 JWEI 软件数秒内自动扣取图像轮廓图执行自动裁切。

◆ 精准的对刀系统

通过压力传感器系统进行全自动对刀，精确控制落刀深度。

◆ QR 定位功能

高精度 CCD 摄像头，快速调取裁切文件，自动定位裁切。

◆ 高端 6 轴高速运动控制系统

采用可更换工具模式，选配合适的工具可快速精确的实现对各类材料的智能裁切。

◆ 独立真空吸附

6 个独立真空吸附区域，强劲吸附，精准裁切。

◆ 收切同步

智能生产，裁切和收料同步进行，极大提高效率。

◆ 经纬裁切 MES 软件

实时监控设备运行，轻松对接第三方系统，实现云端管理。



## 互联网 + 生态链

智能一体化裁切解决方案



# CB03 II -2516-RQ

## 产品介绍

Product introduction



雪弗板



KT板



瓦楞



不干胶



反光膜



磁贴

## 多种材料

CB03 II -2516-RQ 互联网 + 生态链智能一体化裁切解决方案，兼容材料广，可裁切多种纸板。

## 多种工具



振动刀工具

泡沫裁切工具

飞刀工具

半刀工具

镭铣工具

中心 / 偏移拖刀工具

压切工具

V-CUT 多角度开槽工具

灰卡开槽工具

相框开槽工具

白卡开槽工具

压痕工具

## 技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	CB03 II -2516-RQ
多功能机头	双工具固定孔位，工具快插式固定，更换切割工具方便迅速、即插即用，集裁切、压痕、绘图、镭铣等功能于一体
工具配置	电动振动切割工具、拖刀工具、绘图工具
最大裁切速度	1500mm/s (根据不同裁切材料)
最大裁切厚度	50mm (根据不同裁切材料)
重复精度	±0.05mm
裁切材料	卡纸、灰板纸、KT板、雪弗板、蜂窝板、车贴、灯片、PP背胶、喷绘布、各种瓦楞纸、EPE泡棉、EVA、PVC板、亚克力板
材料固定方式	真空吸附
传动系统	高级伺服系统、进口直线导轨、同步带、丝杠、齿轮
数据格式	PLT、HPGL、NC、AAMA、DXF、XML、PDF
数据传输方式	以太网口
整机功率	9.5kW
电压	AC 380V±10%
有效工作区域	2500mm×1600mm
整机尺寸	6068mm×2504mm×1325mm

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771  
 传真：0574-87907580 | E-mail: qh@jingwei.com.cn | https://www.jingwei.com.cn

服务热线  
**400-1000-128**



经纬官方微信