




- ◆ 一款专为快反&打样而生的智能裁切机
- ◆ 唛架面料同步喷切，四喷相较双喷效率翻倍
- ◆ 突破降噪核心技术难题，同比降噪25%
- ◆ 自动清废（选配）
- ◆ 支持对接客户ERP系统、MES系统，生产实时监控



快反&打样

智能一体化裁切解决方案



CBP喷切系列机型

产品介绍



针织类



梭织类



丝绸类



亚麻类



呢绒类



化纤类

多种材料

CBP喷切系列快反&打样智能一体化裁切解决方案，兼容材料广，可裁切多种纺织类材料。

多种工具



1mm振动工具



5mm振动工具



飞刀工具



独立冲剪口工具



冲针冲孔工具



气动笔工具



四喷墨工具

技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	CBP03II-2516-RM	CBP03II-2518-RM	CBP03II-2516-RQ	CBP03II-2518-RQ
多功能机头	可简易更换不同工具头，具备裁切、定位针功能			
工具配置	飞刀工具、振动工具、剪口工具、定位工具、喷墨工具等			
最大运行速度	1800mm/s			
最大裁切速度	1500mm/s			
最大裁切厚度	10mm (根据不同裁切材料)			
裁切材料	针织、梭织、皮毛(如羊剪绒) 牛津布、帆布、海绵、仿皮、棉麻料、混纺布料等各类服装、箱包、沙发面料及地毯织物			
材料固定方式	真空吸附			
重复精度	±0.1mm			
网络传输距离	≤350m			
数据传输方式	以太网口			
清收废系统	清台面系统、废料自动收集器			
对条对格 (选配)	投影对条对格系统			
	视觉对条对格系统			
操作面板	中英文液晶触摸屏			
传动系统	高精度电机、直线导轨、同步带			
整机功率	10kW			
数据格式	PLT、HPGL、NC、AAMA、DXF、XML、CUT、PDF等			
额定电压	AC 380V±10%			
总重量	910kg	960kg	1095kg	1335kg
喷切区域	2500mm×1600mm	2500mm×1800mm	2500mm×1600mm	2500mm×1800mm
收料区域	无	无	2500mm×1600mm	2500mm×1800mm
整机尺寸	3600mm×2800mm×1350mm (不含操作台)	3600mm×3064mm×1350mm (不含操作台)	5760mm×2803mm×1350mm (不含操作台)	5767mm×3063mm×1350mm (不含操作台)

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771
 传真：0574-87907580 | E-mail: qh@jingwei.com.cn | https://www.jingwei.com.cn

服务热线
400-1000-128



经纬官方微信